

Climate Logic

беспроводная система для контроля
испарения воды в вашем саду



Характеристики

- Установка водного баланса в соответствии с программой
- Возможность превышения водного баланса при необходимости
- Возможность установки в течение дня графика включения/прекращения орошения (0—24 ч)
- Возможность установки временного интервала для расчета испарения воды (1—7 дней)
- Автоматическое выключение системы во время дождя или при пониженной температуре
- Установка времени повторного включения системы после осадков или заморозков
- Занесение в память всех данных за день, собранных за 2 года



Компоненты

1. Передатчик погоды:

Собирает данные от датчиков и направляет их в принимающий модуль

Состоит из:

- Датчика дождя
- Датчика температуры воздуха
- Датчика солнечной радиации

2. Принимающий модуль:

Преобразовывает полученную информацию и добавляет ее в базу данных, принимая в качестве исходных данные за самый суровый месяц для той местности, в которой он находится.

Изменяет данные водного баланса контроллера

Соединен с контроллером посредством кабеля адаптера

3. Метеокарта SD:

База данных, которая содержит метеорологические данные по Европе за последние 10 лет

Определение местонахождения осуществляется посредством ввода широты и долготы

Remote Control Kit



Кодировка

Код	Описание
CL-I00W-EU	Система Climate Logic, метеостанция, принимающий модуль и кабель адаптера
CL-WI-EU	Метеостанция для Climate Logic
CL-MI-EU	Принимающий модуль для Climate Logic
CL-RI-EU	Пульт дистанционного управления
CL-MR-EU	Мини-приемник
R-I00-KIT-EU	Комплект с пультом дистанционного управления, мини-приемником и кабелем адаптера

Технические характеристики

Соединение по радиоканалу для быстрого и простого беспроводного подключения

- Максимальная дальность связи по радиоканалу между метеостанцией и принимающим модулем 300 — м

Управление несколькими принимающими модулями с помощью одной метеостанции

Система совместима с:

- Kwik Dial
- Rain Dial (в том числе старая модель)
- Total Control (в том числе старую модель)
- MC-E

Автоматическое определение принимающего модуля при работающем контроллере

Электрические характеристики

Метеостанция:

- Батарея 9 В (срок службы 5 лет)
- Допустимая температура от -10 до +60 °C

Принимающий модуль:

- Электропитание от контроллера 5 В пост. тока
- Модель предназначена для применения как внутри помещений, так и снаружи

Дополнительное оборудование

Пульт дистанционного управления с простыми функциями Вкл/Выкл, которое сообщается непосредственно с принимающим модулем (максимальное расстояние 300 м)