



# MC-E

- 18, 24, 36, 48 станций
- 8 независимых программ
- 8 пусков на каждую программу
- Водный баланс: от 0 до 250%

**К**онтроллер MC-E разработан для управления орошением больших садов и парков. Он позволяет добиться существенной экономии воды. Благодаря возможности подачи аварийных сигналов устройство может определить непредусмотренные программой события, а также избыточный расход воды.



## Характеристики

- Длительность орошения:
  - От 0 до 59 секунд с шагом в 1 секунду на станцию
  - От 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту на станцию
- Гибкая программа орошения:
  - Ежедневное орошение
  - Орошение по дням недели
  - Орошение по четным/нечетным дням (за исключением 31-го дня)
  - Орошение с интервалом от 1 до 60 дней
- Одновременно могут работать до 6 станций
- Возможность удаления программы
- Программа суммирования
- Функция отключения системы во время дождя до 14 дней
- Автоматический, полуавтоматический и ручной пуск по программе или по станции
- Управление насосом/главным клапаном для каждой станции
- Постоянная память
- Батарея резервного питания позволяет сохранять в памяти текущее время и дату в случае прекращения подачи электропитания
- Программа тестирования для всех станций
- Функция задержки между 2 станциями: возможность установки регулируемого временного интервала от 1 секунды до 2 часов между включением соседних станций (ускоряет работу клапанов с медленным закрытием или забор воды в колодце)
- Включение и выключение насоса/главного клапана даже в том случае, если есть задержка между включением двух станций
- Диагностический выключатель для определения станций с избыточным потреблением энергии, их обозначения и выключения (при этом осуществляются автоматический перепуск и их отображение на экране)
- Защита от короткого замыкания
- Меню на различных языках
- Сертификация CE

## Дополнительные характеристики

- Установка водного баланса на месяц и в соответствии с программой
- Возможность ввода пароля во избежание несанкционированного вмешательства
- Установка цикла для всех программ
- Входы для:
  - Расходомера
  - Датчика включения
  - Датчика выключения
- Возможность установки 3 типов сигнализации на случай:
  - Короткого замыкания
  - Избыточного расхода воды
  - Избыточной утечки воды
- Coffre en métal avec serrure
- Possibilité de fixer le programmeur sur un piédestal de métal

## Технические характеристики

- Питание на входе:
  - 220 В перем. тока, 50 Гц
- Питание на выходе:
  - Макс. на станцию: 24 В перем. тока, (1,25 А)
  - Макс. общее (в том числе главный клапан): 24 В перем. тока, (2,08 А)



## Дополнительное оборудование

- Расходомер
- Датчик дождя
- Climate Logic

## Размеры

- Высота: 31,0 см
- Ширина: 36,0 см
- Глубина: 12,0 см

## Кодировка

Код	Описание
<b>MC-18E-50H</b>	MC-E, контроллер на 18 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>MC-24E-50H</b>	MC-E, контроллер на 24 станции, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>MC-36E-50H</b>	MC-E, контроллер на 36 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>MC-48E-50H</b>	MC-E, контроллер на 48 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором