

Датчики дождя



RS500 – Проводная модель

- Регулируемые точки отключения орошения: от 3 до 25 мм накопленных осадков
- Совместим практически со всеми контроллерами, питающимися от сети переменного тока
- Кабель 7,6 м (белого цвета, стойкий к УФ излучению, стандарт UL) обеспечивает гибкость системы

RS1000 – Беспроводная модель

- Регулируемые точки отключения орошения: от 3 до 25 мм накопленных осадков
- Совместим со всеми контроллерами
- Индикатор, сигнализирующий о стабильности связи и непрерывности сигнала
- Расстояние передачи сигнала 91,4 м допускает практически неограниченные варианты монтажа системы
- Простой и удобный монтаж цельного корпуса датчика без специальных инструментов
- Индикатор состояния
- Система Smart Bypass™, обеспечивающая повторное автоматическое включение датчика
- Крышка с фиксатором для защиты приемника
- Срок службы батареи 5 лет



RSF1000 – Беспроводная модель (встроенный датчик дождя/холода)

- Характеристики аналогичны модели RS1000 + датчик холода
- Цифровой прибор, высокая точность точки активации при 5 °C



Технические характеристики

- Тип датчика: гигроскопические диски промышленного образца
- Рабочая температура: от -29 до +49 °C
- Материал: полимер, устойчивый к воздействию УФ излучения
- Характеристики беспроводных датчиков:
 - Дальность связи: до 91,4 м
 - Батарея: 2 ячейковых элемента CR2032, 3 В

Электрические характеристики

- Питание приемники: 22–28 В перем. тока, 100 мА
- Нормально разомкнутый или нормально замкнутый (3 А, 24 В перем. тока)
- Сертификация UL

Установки датчика

1/8"	Осадки мин. 3 мм
1/4"	Осадки мин. 6 мм
1/2"	Осадки мин. 13 мм
3/4"	Осадки мин. 19 мм
1"	Осадки мин. 25 мм

Кодировка

Код	Описание
RS500	Проводной (длина 7,6 м) датчик дождя Irritrol
RS1000-I	Беспроводной датчик дождя Irritrol
RFS1000-I	Беспроводной датчик дождя/холода Irritrol