

SPS175



- Вход с внутренней резьбой на 2 1/2" из латуни
- Полная дуга: 360°
- Гамма форсунок: 16–26 мм

Выдвижной дождеватель SPS175 — самый мощный в гамме компании Irritrol. Он предназначен для использования на футбольных полях с искусственной травой, на хоккейных полях и ипподромах. Может устанавливаться также вне игровых зон, благодаря чему отпадает необходимость в использовании других дождевателей в поле. Это устройство гарантирует полное покрытие поля благодаря большому радиусу орошения и высокой скорости вращения, что делает его уникальным в своем роде.



Характеристики

- Регулируемая скорость вращения:
 - при давлении 3,0 бар: 150–240 сек/360°
 - при давлении 6,0 бар: 100–240 сек/360°
- Единый поршень для точного полива
- Уникальная модель с полным оборотом
- Крышка и верхняя часть оросителя покрыты искусственной травой
- Соленоид и все остальные части установлены на верхушке дождевателя для более удобной замены.
- Есть запасные части
- Есть вторая форсунка для полива зоны вокруг дождевателя.
- При неисправности ремонт возможен с помощью любого инструмента.

Технические характеристики

- Радиус: 32,0–53,0 м
- Расход: 366,6–1250 л/мин
- Рабочее давление: 4,0–8,0 бар
- Траектория: 25°
- Время поворота на 180°: 50–120 сек при 3,0–6,0 бар

Характеристики

Рабочее давление	Форсунка 16 мм		Форсунка 18 мм*		Форсунка 20 мм		Форсунка 22 мм		Форсунка 24 мм		Форсунка 26 мм	
	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м	м³/ч	м
4,0 бар	22,8	32,0	27,6	34,0	33,0	35,5	39,0	37,0	45,5	38,0	52,6	39,0
5,0 бар	25,5	34,0	30,9	37,0	36,9	38,5	43,6	40,0	50,9	41,0	58,8	42,0
6,0 бар	27,9	37,0	33,8	39,0	40,4	41,0	47,7	43,0	55,8	45,0	64,5	47,0
7,0 бар	30,1	38,0	36,5	42,0	43,7	43,0	51,6	45,0	60,2	48,0	69,6	50,0
8,0 бар	32,2	41,0	39,0	44,0	46,7	46,0	56,2	48,0	64,4	50,0	74,5	53,0

* Стандартная форсунка

Кодировка

Общая высота	605 мм
Высота штока	70 мм
Диаметр открытой поверхности	382 мм
Диаметр штока	273 мм

Код	Описание
SPS175	Импульсный дождеватель SIS175 2 1/2", 360° с искусственной травой